

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

CUSTOS 70-42

Metinājuma lodīšu noņemšanas līdzeklis

Izmantošana: Atbrīvo metinājuma virsmu no metinājuma lodītēm.

Īpašības:

- Nesatur silikonu, vasku un šķīdinātājus
- Labas antikorozijs īpašības
- Viegli noņemams ar ūdeni, vai ūdens bāzes mazgāšanas līdzekļiem

Izmantošana: Materiāls gatavs izmantošanai, uzsmidzinot, iegremdējot, vai uzklājot ar otu.

Tehniskie dati:	izskats:	dzidrs, vai iedzeltens šķidrums
	blīvums(20 °C):	1.013 g/cm ³ ± 0.01kubcm
	noplūdes laiks:	apm.11.sec(4mm kolbā)

Ieteikumi: neizmantot procesā, kur temperatūra ir zemāka par +5 °C

Glabāšana: 12 mēneši, pie +5 - +50 °C.
Rev. 150716/VW

Dotā informācija par materiāla īpašībām un tā pielietojanu ir sniegta pamatojoties uz mūsu zināšanām, kas ir iegūtas produkta izstrādes un attīstības gaitā, kā arī balstās uz mūsu pieredzi. Tomēr ne visas detaļas un procesi var tikt aprakstīti šajā informācijā tādēļ tai ir rekomendējošs raksturs. Sīkākas informācijas nepieciešamības gadījumā lūdzam griezties mūsu Tehniskās Pielietojšanas Departamentā.

Please observe our General Sales and Delivery Conditions

Chemische Werke Kluthe GmbH • Postfach 10 18 69 • 69008 Heidelberg
Tel. ++49 (0) 62 21/53 01-0 • Fax ++49 (0) 62 21/53 01-176 • Internet: www.kluthe.com • verkauf.industrie@kluthe.com