

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

NIKUTEX 2618

mazgāšanas šķīdinātājs ar samazinātu kaitīgo izmešu daudzumu

Izmantošana:

NIKUTEX 2618 ir sistēmas tīrīšanas šķīdinātājs, kuru var izmantot gandrīz visām organisko šķīdinātāju saturošām krāsām un klājumiem

Īpašības:

NIKUTEX 2618 izceļas ar zemu kaitīgo izmešu līmeni, kā arī samērā augsto uzliesmošanas punktu un spēcīgu šķīdināšanas spēju, pateicoties kurai var šķīdināt arī gaisā žūstošās krāsas.

Pielietošana:

Paredzēts krāsu cauruļvadu, šļauku, krāsošanas rīku un konteineru tīrīšanai.

Tehniskie dati:

Blīvums (20 °C):	0.94 ± 0.01 g/kubcm
Uzliesmošanas punkts :	apt. 48 °C
Refrakcijas indekss:	1.425 ± 0.010
Vārīšanās diapazons:	120-230C
VOC saturs pie 20°C	19.0 svara proc. Sask.ar RL
1999/13/EG	

Uzglabāšana:

6 mēneši pie -30 °C - +30 °C, glabāt noslēgtos traukos

Utilizācija:

Izmantotais šķidrums jāutilizē atbilstoši vietējai likumdošanai.

300412

Uzmanību:

Aprakstā sniegtā informācija ir balstīta uz mūsu zināšanām un pieredzi. Ķīmisko materiālu utilizācija notiek saskaņā ar vietējo likumdošanu.

® = reģistrēta tirdzniecības marka