

# TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

**NIKUTEX 4520** mazgāšanas koncentrāts ūdens bāzes krāsu aprīkojumam un sistēmām

**Izmantošana:** NIKUTEX 4520 ir tīrīšanas koncentrāts ar augstu šķīdināšanas spēju visa veida ūdens bāzes krāsām. Paredzēts krāsošanas kameru, stendu kā arī krāsošanas sistēmu, pistoļu, spiedtrauku, sūkņu un cauruļvadu tīrīšanai.

**Īpašības:** NIKUTEX 4520 ir bezkrāsains, sārmais šķīdums, kas atšķaidāms ar demineralizētu ūdeni. Tīrīšanas procesā neveido putas tādēļ izmantojams arī cauruļvadu augstspiediena tīrīšanā (pigging technique).

**Pielietošana:** Pirms izmantošanas NIKUTEX 4520 atšķaidāms ar demineralizētu ūdeni koncentrācijā 8 - 12%. Precīzu un visefektīvāko koncentrāciju nosaka katrā atsevišķā gadījumā. Izstrādājums var tikt izmantots gan slaukot kā arī, iegremdējot un izsmidzinot.

**Tehniskie dati:**

Blīvums (20 °C):	0.887 ± 0.01 g/kubcm
Uzliesmošanas punkts :	apt. 45 °C
Refrakcijas indekss:	1.416 ± 0.010
pH līmenis (10%):	10 ± 0.5
VOC saturs pie 20°C	95 svara proc. Sask.ar RL
	1999/13/EG

**Uzglabāšana:** 6 mēneši pie 0 °C - +30 °C, glabāt noslēgtos traukos

**Utilizācija:** Izmantotais šķidrums jāutilizē atbilstoši vietējai likumdošanai.

271011